

**iQ300, Unterbauhaube, 90 cm,
Weiß
LU93LCC20**



Sonderzubehör

LZ27001 Standard Geruchsfilter

Die Unterbauhaube wird platzsparend unter dem Oberschrank oder an der Wand angebracht.

✓ LED-Beleuchtung: Erhell das Kochfeld optimal und stromsparend

Ausstattung

Technische Daten

Bauart: Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
 Länge Anschlusskabel: 145,0 cm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 650 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 7,5 kg
 Steuerung: mechanisch
 Regelung der Leistungsstufen: 3
 Max. Gebläseleistung Abluft: 350 m³/h
 Max. Gebläseleistung Umluft: 110 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Geräusch: 72 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 100 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 EAN-Nummer: 4242003776445
 Anschlusswert: 146 W
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Gerätetyp: Unterbaugerät



iQ300, Unterbauhaube, 90 cm, Weiß LU93LCC20

Ausstattung

Bauform

- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max.350 m³/h
- Gesamtanschlusswert: 146 W

Komfort

- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 4W E14
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet
- 1 Motor

Maße

- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ300, Unterbauhaube, 90 cm,
Weiß
LU93LCC20

Maßzeichnungen

