



### Serie 8000 mit ÖkoPower

AEG Waschmaschinen der Serie 8000 reinigen mit dem ÖKOPower Programm gemischte Beladungen in nur 59 Minuten: Die ÖKOMix-Technologie mischt das Waschmittel mit Wasser, bevor es in die Trommel gelangt.

## Produktvorteile & Ausstattung



### ÖkoMix: Effektives Vormischen.

Mit ÖkoMix werden Waschmittel und Weichspüler gründlich mit Wasser vorgemischt, aufgelöst und komplett aktiviert bevor sie auf die Kleidung gelangen. Durch die gleichmäßige Verteilung werden punktuelle Aufhellungen oder Flecken vermieden. Ein weiterer Vorteil: durch die Vormisch-Technologie kann mit



### ÖkoPower: Gründliche, energiesparende Reinigung in 1h.

In Verbindung mit der Vormisch-Technologie ÖKOMix ermöglicht das Programm ÖKOPower Beladungen von bis zu 5 kg in 59 Minuten zu waschen. Die perfekt aktivierte Waschlauge kann direkt zu Beginn des Waschgangs wirken und führt dadurch zu großartigen Ergebnissen bei geringerem Energieverbrauch.



### ProSteam@: Auffrischen statt Waschen.

Warum waschen, wenn Sie dampfen können? Die ProSteam@-Funktion ermöglicht durch das Auffrischen mit Dampf, die Kleidung länger frisch und knitterfrei zu halten. So lassen sich einige Waschgänge und damit Wasser und Energie sparen (ca. 40 l Wasser ggü. einem Schonwaschgang). Auch nach einem Waschgang

### ProSense@ Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.

Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschkdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.

### Geringe Geräuschentwicklung während der Programmausführung

Die leise Waschmaschine sorgt für eine geringe Geräuschentwicklung während der Programmausführung. Unterbrechungen werden minimiert und Ihr Zuhause bleibt gemütlich.

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense@-Mengenautomatik
- ÖKOMix - Fleckentfernung schon bei 30°C
- ProSteam@ - Auffrischfunktion mit Dampf
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- ProTex Schontrommel
- ÖKOInverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- XL-ProTex Schontrommel
- ProSteam Knitterschutz
- DirectSpray Waschtechnik
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, ÖKOPower, Auffrischen mit Dampf, Schleudern/Pumpen, Extra Spülen, Anti-Allergie, Daunen, 20min 3Kg, Sport, Denim, Wolle/Seide
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Wassermengen-Sensor
- Universal Fleckenoption
- Extra Spülen
- Kindersicherung elektronisch
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Großes LED-Display
- 3 Waschmittelkammern
- Aqua Control Schlauch - Wasserstopp
- Extra große Einfüllöffnung 300 mm
- Nachlegefunktion
- Restzeitanzeige
- 5-stufiges Zeitsparen
- Woolmark Green zertifiziert
- Programmablauf-Anzeige
- Option SoftPlus
- Vollintegrierbare Waschmaschine
- Integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung
- Startzeitvorwahl
- Unwuchtkontrolle

### Technische Daten

PNC	914 580 402	Programme	Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, ÖKOPower, Auffrischen mit Dampf, Schleudern/Pumpen, Extra Spülen, Anti-Allergie, Daunen, 20min 3Kg, Sport, Denim, Wolle/Seide
EPREL Registrierungscode	271131		Waschautomat Frontlader
EAN-Nummer	7332543635597		
Energieeffizienzklasse	C	<b>Bauart</b>	Waschautomat Frontlader
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	63	Wasseranschluss	Kalt
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	47	Zulaufschlauch Länge cm	150
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:30	Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	8	Ablaufschlauch Länge cm	145
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1351	Gerätebreite (mm)	596
Schleudereffizienzklasse	B	Gerätetiefe max. (mm)	553
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	A	Gerätehöhe (mm)	819
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	68	Volt	230
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.3	Anschlusswert (Watt)	2200
Restfeuchte in %	53	Absicherung (A)	10
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.3	Aufstellungsart	Einbau
		Farbe	Weiß
		Bruttogewicht (kg)	75
		Nettogewicht (kg)	73.5
		Verpackung, Höhe (mm)	900
		Verpackung, Breite (mm)	640
		Verpackung, Tiefe (mm)	640
		Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
		Verpackungsgewicht Wellpappe in g	273

